



DFSK

Specificaties **DFSK** C32 Li E-power Chassis-dubbel cabine

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| Motor, type | AC-96V / 27 kW | |
| Nom. vermogen | 15 kW | |
| Max. koppel | 100 Nm | |
| Batterij: Li-ion | 26 x 3,65 V 188 Ah | |
| Capaciteit | 18 kWh | |
| Optioneel | 52 x 3,65 V 188 Ah | |
| Capaciteit | 36 kWh | |
| Lader | 3,3 kW | Optioneel: 6,6 kW |
| Max. topsnelheid | 70 km/h | |
| Max. actieradius | 100 km* (18 kW/h) | 200 km* (36 kW/h) |
| Energie label | A | |
| Buiten afmetingen | L 4940 x B 1655 x H 1910 mm | |
| Chassis hoogte | 680 mm | |
| GVW | 2315 kg | |
| Ledig gewicht | 1160 kg | |
| Laad vermogen | 1155 kg | |
| Zitplaatsen | 4 (5) | |
| Banden | 4 x 185/R14 LT, 102T | |
| Spoorbreedte | 1410 mm voor + achter | |
| Wielbasis | 3050 mm | |
| Min. draaicirkel | 7900 mm | |
| Aandrijving | Achterwiel aangedreven | |
| Koppeling | Droge enkele plaat, diafragma drukgroep | |
| Versnellingsbak | 4 voorwaarts + 1 achteruit | |
| Passieve veiligheid | Dual airbag, elektrische stuurbeveiliging, TPMS | |
| Ophanging | Voor: MacPherson Strut Suspension | |
| Vering | Achter: Bladvering | |
| Remmen | Hydraulisch remsysteem met ABS, vacuüm bekrachtigd. voor: remschijven, achter: trommelremmen | |



www.DFSK.nl

*afhankelijk van belading, weersgesteldheid en topografie.

Ofschoon deze uitgave met grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, van welke aard dan ook. Juli 2021 Importeur: Automotive-Europe BV